


Computación y transmisión de datos



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Cables de blindaje de cobre electrolítico, sistema de doble aislamiento, aislados con PVC.
Tensión: 250V CA Acondicionamiento.
Temperatura de trabajo: 25/70°C

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Blindaje		
A PEDIDO			

Cables tipo micrófono



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Blindaje		
A PEDIDO			

Blindados subterráneos - doble vaina

Descripción: Cables de tres hilos subterráneos de cobre electrolítico, recocido de alta pureza, aislados con PVC.
Tensión: 1KV CA Acondicionamiento.
Temperatura de trabajo: 25/70°C

Código	Sección mm	2
270SUB	3x2.50	
263SUB	4x0.75	

271SUB	4x1.50
301SUB	4x2.50
302SUB	4x4.00
303SUB	4x6.00
310SUB	4x10.00

Blindados varios

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección) exterior mm	Diámetro Blindaje	Color vaina	
027	1x0.056	7x0.10 Cu	2.05
028	2x0.056	7x0.10 Cu	2.25
004	1x0.080	10x0.10	2.10
011	2x0.125	7x0.15	2.60
007	3x0.125	7x0.15	4.20
008	4x0.125	7x0.15	4.80
010	4x0.125	7x0.15	2.60

257CON	5x0.125	7x0.15	6.0
013L	5x0.125	7x0.15 Cu	5.0
212L	8x0.125	7x0.15 Cu	5.60
258L	12x0.125	7x0.15 Cu	7.00
015L	16x0.125	7x0.15 Cu	8.50
380L	20x0.125	7x0.15 Cu	9.00
228L	25x0.125	7x0.15 Cu	9.00
005	1x0.16	5x0.20	2.20
006	2x0.16	5x0.20	2.70
012	2x0.35	7x0.25	4.30
012i	2x0.35	7x0.25	3.50x8.00